



1. Материал шкафа – сталь толщиной 1,5мм
2. Покрытие наружных поверхностей кроме резьбовых элементов Грунт: ФЛ-03К ГОСТ 9109 – 2 слоя
Эмаль: ПФ-133 ГОСТ 926 – 2 слоя, цвет RAL 9002, 7035
3. Стойки после монтажа заземлить через приварной болт с гайкой на основании
4. Монтаж шкафа осуществлять с учетом габарита двери в открытом состоянии. Монтаж на стойке выполнять на заранее подготовленное бетонное основание с закладными элементами расположенными согласно разреза А-А.
5. Масса (мм):
Шкаф ЩГК-2 26 кг
Стойка ЩГК-2 12 кг
6. Габарит ДхШхВ (мм):
ЩГК-2 (настенный монтаж) 552x268x650
ЩГК-2 (настенный монтаж) с откр. дверью 685x753x650
ЩГК-2 со стойкой 552x268x1603
ЩГК-2 со стойкой с откр. дверью 685x753x1603
7. Степень пыле-влагозащиты – IP66
8. Комплектующие на DIN рейке а так же подключение шкафа согласно схеме электрической КПГУ.1036.02.00.000-12 ГАНК-4С 24В) ЭЗ

				КПГУ.1036.02.00.000-24		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Лисанко					48±3
Пров.	Романовский					15
Т.контр.					Лист	Листов 1
Исполн.					НПО "ПРИБОРГАНК"	
Утв.	Чекалин				Копировал	Формат А1

Перв. примен.
Справ. №
Лист № 1 из 1
Лист № 1 из 1
Лист № 1 из 1
Лист № 1 из 1